



Étanchéité

Tresses KEMPCHEN®



Conditions de service :

-200°C à +700°C

2 à 500 bar

Vitesse de rotation de 0.5 à 30 m/s

Vitesse de translation de 2 à 15 m/s

pH de 0 à 14

✓ Large gamme d'applications

Nos garnitures de presse-étoupe peuvent répondre à l'ensemble de vos besoins pour vos différentes applications :



Statique (couvercle, portes, dôme de citerne, etc.)



Robinetteries (régulation, autres robinetteries, etc.)



Machines tournantes (pompes, agitateurs et mélangeurs, etc.)



Pompes à piston



Agréments et certificats

✓ Alimentaire, FDA, Oxygène, BAM

GROUPE

efire

TYPE		Vitesse Maximum (en m/s)		Pression max (en bar)	Plage d'utilisation (en °C)		Statique 	Robinetterie 	Machine tournante 	Pompes à piston 
		Rotation	Translation		Min	Max				
Tresse PTFE	K36	0,5	2	200	-200	+280		X		
	K36SL	0.5	2	200	-200	+280	X	X		
	K39	8	/	15	-100	+280			X	
	K40	20	5	30/100	-100	+280			X	X
	K40E	10	5	600*	-200	+280		X		
Tresse Synthétique	K41	10	4	60	-20	+120			X	X
	K41P	10	4	60	-20	+120			X	X
	K75	10	6	200	-200	+260	X	X		
	K75oe	10	/	100	-200	+250			X	
	K80S	5	2	1500	-200	+550/650		X		
Tresse Fibre Aramide	K81	20	3	100/300*	-100	+280			X	X
	K83	15	2	100/300*	-100	+250			X	X
	K83P	15	2	100/300*	-100	+250			X	
	K89	15	15	50	-100	+280			X	X
	K90	10	/	200	-200	+280			X	
	K90E	/	10	200	-200	+280				X
Tresse Fibre Graphite	K91	20	3	200	-200	+280			X	X
	K95	30	10	300*	-200	+450/650		X	X	X
	K95i	5	2	400	-200	+450/650		X		
	K100	5	2	500	-200	+550/650		X		
Tresse Naturel	K69T	/	/	60	-200	+260	X			
	K450 G	/	/	20	-40	+450	X			
	K1000	/	/	2	-200	+1000	X			

*Avec bague anti-extrusion

Dimensions standards carré de :

3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25 mm
avec une longueur de 4 à 50 mètres linéaires.

Pour toute dimension sur-mesure, merci de nous contacter.

Apporter des solutions sur mesure
AU SERVICE
des industries de demain

www.groupe-efire.com/contact