FICHE TECHNIQUE – Tuyau Vacpower



Tuyau d'aspiration de produits abrasifs developpé spécialement pour les aspiratrices excavatrices

Applications: tuyau pour aspiration de sable et autres matériaux abrasifs (déchets, grosses pierres, gravats...), utilisé dans des conditions extrêmes, spécialement devéloppé pour les aspiratrices-excavatrices à bras vigoureux. Il peut être utilisé aussi pour nettoyages industriels.
Gamme de températures: de -30°C à +70°C.

Construction

Tube: caoutchouc antistatique noir, lisse, résistant aux produits abrasifs.
Armature: nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.
Revêtement: caoutchouc noir, ondulé (aspect bandelé) résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
Résistance électrique: tuyau de type Ω-L (R.e.<10^8 Ohm) en conformité à la norme ISO 8031.
Marquage: bande transfert de couleur rouge "IVG Truck (logotype application)...".
Disponibles sur demande: 1.Fourni en longueur d'utilisation avec manchettes souples. 2.Autres diamètres.

inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
76	3	3	45	9	135	1,71	1,15	230	9,1	0,9	60	200
102	4	3	45	9	135	2,63	1,77	310	12,2	0,9	60	200
110	4-21/64	3	45	9	135	2,82	1,90	350	13,8	0,9	60	200
127	5	3	45	9	135	3,95	2,65	380	15,0	0,9	60	200
152	6	3	45	9	135	4,49	3,02	460	18,1	0,9	60	200
203	8	3	45	9	135	9,98	6,70	610	24,0	0,9	60	200
254	10	3	45	9	135	18,40	12,36	950	37,4	0,9	12	40

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.