FICHE TECHNIQUE – Tuyau Starkler

STARKLER

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Eau/Nettoyage



Applications

Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l'eau chaude et à l'eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l'EPDM).
Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.

Avantages

- Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- Plage étendue de températures d'utilisation (- 30 °C à + 100 °C).
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Gamme étendue de diamètres.
- Résistant à de nombreux fluides.
- Longue durée de vie.
- Finition parfaite et attrayante.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : EPDM, noir, lisse pour diamètres de 12.7 à 25.4 mm, aspect grain toile pour diamètres de 30 à 100 mm.
Température : - 30 °C à + 100 °C.
Normes et homologations : conforme à la norme NF EN ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).

Diamètre intérieur mm		Epaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm		Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m
12.7	± 0.6	4.00	20.7	± 0.7	20	60	55	0.27	20
									40
									80
15.8	± 0.7	4.10	24.0	± 0.8	20	60	70	0.33	20
									40
									80
19.4	± 0.7	4.50	28.4	± 0.8	20	60	85	0.43	20
									40
									80
25.4	± 1.0	4.80	35.0	± 1.1	20	60	100	0.58	20
									40
									80
30.0	± 1.0	4.25	39.0	± 1.0	10	31.5	240	0.72	20
									40
32.0	± 1.0	4.25	41.0	± 1.0	10	31.5	260	0.77	20
									40
35.0	± 1.0	4.25	44.0	± 1.0	10	31.5	280	0.83	20
									40
38.0	± 1.0	4.25	47.0	± 1.0	10	31.5	310	0.80	20
									40

eynard robin ÉTANCHÉITÉ
Imperator INDUSTRIES
kempchen FRANCE
CAQUANT
midi caoutchouc
sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.