FICHE TECHNIQUE – Tuyau Vendange



APPLICATIONS

Pour transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir.

Convient à tout refoulement de produits alimentaires à l'exception des produits gras et des huiles.

AVANTAGES

- Souplesse et légèreté exceptionnelles.
- Faible effort de traction grâce à un revêtement innovant très glissant.
- Tube blanc, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu'à 110 °C durant 10 minutes maximum.
- Revêtement non tachant.
- Sans phtalates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier galvanisé noyée dans la paroi.

Revêtement : spécial à base de polymères, rouge.

Température : -30 °C à +80 °C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.	EU
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.	FDA
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.	RF
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).	

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

PROCESSING EQUIPMENT — **VENDANGE**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (•) ou min. de cde m
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	6	18	140	3.32	20	5026072	•
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	6	18	140	3.32	40	5026073	•
125.0 -0/+2	142.5 ±2.0	6	18	170	4.1	10	5501457	•
125.0 -0/+2	142.5 ±2.0	6	18	170	4.1	20	5501458	•
150.0 -0/+2	167.5 ±2.0	6	18	200	4.97	10	5501459	•
150.0 -0/+2	167.5 ±2.0	6	18	200	4.97	20	5501460	•

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.