FICHE TECHNIQUE – Tuyau TRICOFLAT®

SUPER TRICOFLAT®

Usage sévère

Caractéristiques	Conception tri-couche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité. Revêtement extérieur rouge Très bonne tenue à la pression, à la traction, et une excellente résistance au déchirement. Ce tuyau résiste très bien aux rayons ultraviolets, à l'abrasion et à l'écrasement. La souplesse du PVC qui constitue les couches intérieure et extérieure procure une grande facilité d'utilisation et de manutention. Après usage, le nettoyage est facile, sans nécessité de séchage.
Utilisation	Refoulement et amenée d'eau sur les chantiers, irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu).
Température d'utilisation	-15℃ à +60℃

Ø int (mm)	**Epaisseur paroi (mm)**	**PS (bar)**	**P.L.N.E (bar)**	**Résistance à la traction (daN)**
Ø 40 mm	3	17	52	400
Ø 45 mm	3	17	50	450
Ø 50 mm	3	16	50	500
Ø 55 mm	2.9	16	47	550
Ø 63 mm	3.3	16	48	630
Ø 70 mm	3.3	14	42	700
Ø 75 mm	3.3	12	37	750
Ø 90 mm	3.3	12	35	900
Ø 100 mm	3.6	11	33	1000
Ø 150 mm	4.3	7	22	1500

eynard robin ÉTANCHÉITÉ Imperator INDUSTRIES kempchen FRANCE CAQUANT midi caoutchouc sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.