FICHE TECHNIQUE – Tuyau Toronto



Tuyau pour aspiration et refoulement d'eau

Applications: tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement d'eau et de liquides non corrosifs. Recommandé spécialement pour une utilisation en milieu agricole et industriel.
Gamme de températures: de -30°C à +70°C.

Construction

Tube: caoutchouc synthétique noir lisse.
Armature: nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.
Revêtement: caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.
Marquage: bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)... ".
Disponibles sur demande: 1.Toronto/reel indiquée pour être enroulé sur enrouleur 2. Autres diamètres 3.Revêtement de couleurs différentes.

inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,57	0,39	125	4,9	0,9	120	400
30	1-3/16	38	1,50	10	150	30	450	0,67	0,45	150	5,9	0,9	120	400
32	1-1/4	40	1,58	10	150	30	450	0,73	0,49	160	6,3	0,9	120	400
38	1-1/2	47,5	1,87	10	150	30	450	0,92	0,62	190	7,5	0,9	120	400
40	1-37/64	49,5	1,95	10	150	30	450	0,96	0,65	200	7,9	0,9	120	400
51	2	60,5	2,38	10	150	30	450	1,24	0,83	255	10,0	0,9	120	400
63,5	2-1/2	75	2,96	10	150	30	450	2,06	1,38	380	15,0	0,9	120	400
76	3	87	3,43	10	150	30	450	2,36	1,59	455	17,9	0,9	120	400
80	3-5/32	91	3,59	10	150	30	450	2,56	1,72	480	18,9	0,9	120	400
90	3-35/64	102	4,02	10	150	30	450	3,22	2,16	540	21,3	0,9	120	400
102	4	114	4,49	10	150	30	450	3,62	2,43	610	24,0	0,9	120	400
120	4-23/32	136	5,36	10	150	30	450	4,95	3,33	660	26,0	0,9	60	200
127	5	143	5,63	10	150	30	450	5,11	3,43	700	27,6	0,9	60	200
152	6	170,5	6,72	10	150	30	450	7,22	4,85	1000	39,4	0,9	60	200
203	8	225	8,87	10	150	30	450	12,00	8,06	1400	55,2	0,9	60	200

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.