FICHE TECHNIQUE – Gaine Série 5 PUR SX



Structure : Gaine flexible faite d'une paroi polyuréthane polyester souple renforcée d'une spirale en acier ressort cuivrée pour une mise à la terre. Surface intérieure très lisse. Sans halogènes et sans plastifiants.

Applications : Conçue pour une utilisation d'aspiration et de transfert de matières abrasives dans l'industrie du papier, du bois, du métal et du plastique. Bonne résistance aux huiles et aux dérivés du pétrole. Excellente résistance à l'abrasion.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
25	0,240	1,40	38	3,00	0,90	10
30	0,310	1,40	45	3,00	0,90	10
32	0,380	1,40	48	3,00	0,90	10
35	0,450	1,40	53	2,60	0,80	10
38	0,520	1,40	57	2,40	0,75	10
40	0,560	1,40	60	2,30	0,70	10
45	0,610	1,40	68	1,90	0,60	10
50	0,670	1,40	75	1,90	0,60	10
55	0,730	1,40	83	1,80	0,55	10
60	0,790	1,40	90	1,80	0,55	10
65	0,840	1,40	98	1,20	0,50	10
70	0,890	1,40	105	1,20	0,50	10
75	0,980	1,40	113	1,20	0,50	10
80	1,090	1,40	120	1,20	0,45	10
90	1,230	1,40	135	1,10	0,45	10
100	1,360	1,40	150	1,10	0,40	10
102	1,360	1,40	153	1,10	0,40	10
110	1,380	1,40	165	1,00	0,35	10
120	1,420	1,40	180	0,90	0,30	10
125	1,540	1,40	188	0,80	0,25	10
130	1,590	1,40	195	0,70	0,20	10
140	1,750	1,40	210	0,70	0,20	10
150	1,820	1,40	225	0,70	0,20	10
160	2,150	1,40	240	0,60	0,20	10
170	2,350	1,40	255	0,50	0,15	10
180	2,550	1,40	270	0,50	0,15	10
200	2,920	1,40	300	0,50	0,15	10
215	3,090	1,40	323	0,40	0,10	10
225	3,250	1,40	338	0,40	0,10	10
250	3,570	1,40	375	0,30	0,10	10
300	4,310	1,40	450	0,30	0,10	10
350	5,050	1,40	525	0,20	0,10	10

RoHS 2002/95/EC | HF Halogen Free | Ant


Temperature | *Température :*

- 40 / + 100 °C
- 40 / + 212 °F

Properties | *Caractéristiques :*

Solid construction, exeptional smooth bore, very good abrasion and oil resistance, free of halogen and softeners.
Construction très robuste, intérieur extrêmement lisse, très bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, sans halogènes et plastifiants.

Colors | *Couleurs :*



Cuffs screwable on request |
Embout vissable sur demande :



eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc · FLUIDES INDUSTRIE

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.