FICHE TECHNIQUE – Gaine Série 4 PVC M



Structure : Gaine flexible de poids moyen, faite d'une paroi en PVC souple résistant au feu selon la norme UL94V0, renforcée d'une spirale en acier gainée PVC. Construction spéciale avec une paroi en «vague» pour une flexibilité optimale. Spirale d'acier de mise à la terre.

Applications : Conçue pour ventiler, aspirer les poussières dans l'industrie du bois ; de la fumée et des gaz.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
30	0,220	0,65	21	1,60	0,40	10
32	0,240	0,65	22	1,60	0,35	10
35	0,260	0,65	24	1,60	0,35	10
40	0,300	0,65	28	1,50	0,30	10
45	0,340	0,65	33	1,40	0,30	10
50	0,560	1,00	35	1,30	0,29	10
55	0,620	1,00	39	1,20	0,25	10
60	0,670	1,00	42	1,20	0,25	10
65	0,720	1,00	46	1,00	0,23	10
70	0,760	1,00	49	1,00	0,23	10
75	0,820	1,00	53	0,90	0,22	10
80	0,870	1,00	56	0,80	0,21	10
90	0,980	1,00	62	0,70	0,18	10
100	1,100	1,00	70	0,60	0,16	10
110	1,540	1,00	74	0,60	0,15	10
120	1,680	1,00	82	0,50	0,14	10
125	1,750	1,00	88	0,50	0,13	10
130	1,820	1,00	92	0,40	0,12	10
140	1,960	1,00	97	0,30	0,11	10
150	2,100	1,00	105	0,25	0,10	10
160	2,240	1,00	117	0,25	0,10	10
170	2,380	1,00	123	0,25	0,10	10
180	2,520	1,00	130	0,25	0,10	10
200	2,800	1,00	140	0,20	0,10	10
250	3,900	1,00	175	0,12	0,07	10
300	4,680	1,00	210	0,08	0,05	10
400	6,300	1,00	280	0,07	0,04	5
500	7,800	1,00	350	0,06	0,03	5

Printing | *Marquage :*

S4 PVC M UL94V0 n°lot

Temperature | *Température :*


- 10 / + 65 °C
+ 14 / + 149 °F

Properties | *Caractéristiques :*

Wavy inside for exceptional flexibility and good compressibility, wall made out of fire resistant UL94V0 PVC
Intérieur ondulé pour une excellente flexibilité et une bonne compressibilité, paroi en PVC classé au feu UL94V0

Colors | *Couleurs :*





Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.