FICHE TECHNIQUE – Tube Tubclair translucide



TUBCLAIR® AL

+60 -15 °C

Simulants A, B, C, D1

(EU) N° 10/2011

✓ jus de fruits ✓ alcools forts
✓ vins ✓ lait

Tube polyvalent alimentaire monocouche en PVC souple transparent de classe A.

Marquage : TUBCLAIR AL (EU) N° 10/2011 [N° lot]

APPLICATIONS

- Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins...
- Transfert de poudres alimentaires.
- Utilisation comme gaine de protection

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie en général
- Agroalimentaire
- Laboratoires

AVANTAGES

Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d'une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.

RACCORDS

Raccords à embout cannelé ou à olive avec colliers à bande ou à oreille(s). Le sertissage est à proscrire. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.
Le Tubclair a une large compatibilité chimique. Parmi les produits avec lesquels il peut entrer en contact, sous certaines conditions de température et de concentration, on citera certains acides (chlorhydrique, acétique, borique, citrique, nitrique, phospho-rique...), certaines bases (hydroxyde de sodium, potasse...), l'eau de javel, l'eau de mer, des sels (certains chlorures, nitrates, sulfates, phosphates, carbonates...).
Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de souplesse pouvant rendre le Tubclair cassant. Choisir plutôt dans ce cas le TUBE PU CALIBRE (page 36).

⌀ mm	± mm	⌀ mm	⌀ mm	± mm	g/m	25 m ref.	25 m carton*	50 m ref.	50 m carton*	100 m ref.	100 m carton*
2	+/- 0,2	4	1	+/- 0,2	11					147263	300m
3	+/- 0,2	5	1	+/- 0,2	15			147289	300m		
3	+/- 0,2	6	1,5	+/- 0,2	26			147305	300m		
4	+/- 0,2	6	1	+/- 0,2	19			147318	300m	147321	300m
4	+/- 0,2	7	1,5	+/- 0,2	32			147334	250m		
4	+/- 0,2	8	2	+/- 0,2	46			147347	150m		
5	+/- 0,2	7	1	+/- 0,2	23			147566	250m		
5	+/- 0,2	8	1,5	+/- 0,2	37	147363	200 m	094493	300m		
5	+/- 0,3	9	2	+/- 0,2	54					147376	300m
6	+/- 0,3	8	1	+/- 0,2	28			147389	200m		
6	+/- 0,3	9	1,5	+/- 0,2	43			147392	300m		
6	+/- 0,3	10	2	+/- 0,2	60			147405	300m		
6	+/- 0,3	12	3	+/- 0,2	102			147418	150m		
7	+/- 0,4	10	1,5	+/- 0,2	50			147421	300m		
8	+/- 0,4	11	1,5	+/- 0,2	53	147453	250 m	147466	200m	147479	300m
8	+/- 0,5	12	2	+/- 0,2	77			147495	300m		
9	+/- 0,5	12	1,5	+/- 0,2	61			147511	300m		
9	+/- 0,5	13	2	+/- 0,2	82			147524	200m		
10	+/- 0,5	13	1,5	+/- 0,2	65			147537	200m		

*Quantité par carton = minimum de commande

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc · FLUIDES INDUSTRIE

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.