FICHE TECHNIQUE – DALLES GRIPSOL®

Sandwich composite constitué d'une couche en élastomère compact (pour filtrer les vibrations) et incluse entre 2 couches de caoutchouc adhésif.
Les épaisseurs de **11 mm** supportent une **charges de 1 à 4 kg/cm²**
Les épaisseurs de **15 mm** supportent une **charges de 2 à 8 kg/cm²**
Réduit jusqu'à 98% des vibrations et bruits dans les hautes fréquences.
Utilisations principales : solution idéale pour diminuer bruits, vibrations et dommages mécaniques sur les machines en contact direct avec le sol. Assure la stabilité des machines lourdes.



VENTE À LA PLAQUE

***ROUGE SBR/NR :**
Tenue température : -30 à 65°C
11 mm : machines de faible tonnage sans présence d'huile à sa base.
Ex. : Toupies / Scies circulaires / Rabots / Armoires électriques / Tour à bois...
15 mm : machines de moyen tonnage sans présence d'huile à sa base.
Ex. : Ventilateurs / Pompes / Groupes froid / Machineries d'ascenseur...

***SPÉCIAL AÉRO :**
Tenue température : -30 à 100°C - résiste au skydrol

***BLEU NEOPRENE :**
Tenue température : -30 à 90°C
Bonne tenue à l'huile, aux acides
11 mm : machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à sa base.
Ex. : Fraiseuses / Presses d'injection caoutchouc ou plastique / Compresseurs...
15 mm : machines de moyen tonnage, avec présence passagère d'huile à sa base.
Ex. : Pompes pétrochimie / Conditionnements d'air / Machineries d'ascenseur...

***BEIGE NITRILE :**
Tenue température : -20 à 95°C
Utilisations : machines de tous tonnages où la base de la machine siège dans les hydrocarbures à 100% (huile hydraulique ou de coupe).
Ex. : Centres d'usinage / Tours / Électroérodeuses

***VERT NEOPRENE :**
Tenue température : -30 à 90°C
Charges de 6 à 25 kg/cm²
Utilisations : machines de tous tonnages.
Ex. : Presses de découpe / Cisailles / Dynamomètres / Idéal pour les machines à chocs verticaux

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc
Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.